

Selbstansaugende Wasserpumpen PTX220/320/220ST/320ST

Standardzubehör



PTX220/ PTX320

Standardzubehör



PTX220ST/ PTX320ST



Modell	PTX220	PTX320	PTX220ST	PTX320ST
Typ	Selbstansaugende Kreiselpumpe			
Saug- / Druckseite	50,8/ 2"	76,2/ 3"	50,8/ 2"	76,2/ 3"
Gesamtförderhöhe (m)	32		23	
Max. Fördermenge (L/min)	520	1000	700	1000
Max. Ansaugtiefe (m)	8		7,6	
Material Wellendichtung	Keramik - Graphit		Siliziumkarbid	
Motor	EX16	EX17	EX1	EX17
Typ	Luftgekühlter 4-Takt OHC Benzinmotor			
Kraftstoff	Bleifreier Kraftstoff			
Tankinhalt (L)	3,6			
Starter	Reversierstarter			
Abmessungen (mm)	527 x 368 x 417			
Gewicht (kg)	24,9	26,1	24,9	26,1
Preis EURO	357	380	450	561

Preise verstehen sich ab Werk, zzgl. MwSt.

Abkürzungen: T= "Trash" Schmutzwasser, ST= "Semi-Trash" Halbverschmutztes Wasser

SELBSTANSAUGENDE WASSERPUMPEN

- Vor dem ersten Betrieb muß die Pumpe mit Wasser befüllt werden. Danach arbeitet die Pumpe selbstansaugend.
- Leistungsstarker wirtschaftlicher Betrieb durch direkt angeflanschte Pumpe. Kompakte Bauweise. Kein Verschleiß von Kupplungselementen.
- Korrosionsfeste Gleitringdichtung aus Keramik – Graphit. Flügelräder aus hoch verschleißfestem Gusseisen.
- Die modernen EX Motoren sind eine Gewähr für Leistungsstärke und Langlebigkeit sowie für einfache Wartung und leichte Handhabung

SELBSTANSAUGENDE WASSERPUMPEN FÜR LEICHT VERSCHMUTZTES WASSER PTX 220ST / PTX320ST

- Pumpen für leicht verschmutztes Wasser werden eingesetzt, wenn das zu pumpende Wasser kleinere Steine oder andere Festkörper enthält.
- Haltbare und widerstandsfähige Konstruktion. Die Gleitringdichtung besteht aus Siliziumkarbid. Das Flügelrad und das innere Gehäuse sind aus hoch verschleißfestem Gusseisen, das äußere Pumpengehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss.
- Vor dem ersten Betrieb muss die Pumpe mit Wasser befüllt werden. Danach arbeitet die Pumpe selbstansaugend.



Antwortfax

Empfänger: Andreas Knoch
Firma: BECKMANN AGGREGATE SERVICE GmbH
Fax Nr.: 0 40 – 410 30 55
E-Mail: info@bemag-hamburg.de

Absender: _____

(Datum, Unterschrift, Firmenstempel)

Gern informieren wir Sie über unser gesamtes Lieferprogramm. Sprechen Sie mich einfach an oder senden Sie das Antwortfax an die o. g. Faxnummer zurück.

- Ja, bitte rufen Sie mich unter _____ an.
- Ja, bitte besuchen Sie mich nach Terminvereinbarung.
- Bitte bieten Sie mir freibleibend und unverbindlich an;

Model: _____

Stückzahl: _____

- Nein, ich habe kein Interesse an Ihrem Angebot.



Senefelder Ring 42
21465 Reinbek
Telefon: 0 40 – 781 02 57 – 0
Telefon: 0 40 – 44 40 26
Telefax: 0 40 – 410 30 55
E-Mail: info@bemag-hamburg.de